

Hitachi Highly

Übersicht Rotary Kompressoren



Modell Model	Kälte- Leistung Cooling capacity		Hub- volumen Displacement cm ³	Paletten Menge Pallet size	Spannung Voltage	Höhe Height	Durch- messer Diame- ter	Ge- wicht Weight	Betriebs- kondensa- tor Run capacitor mF
	Btu	W				mm	mm	kg	
R 134a									
BSA272CV	955	280	2,72	168	220-240V/50Hz	143	92	3,5	4,0
BSA357CV	1245	365	3,57	168		143	92	4	4,7
BSA357DT**	1580	465	3,57	168	230V/50/60Hz	143	92	4	6,5
BSA418CV	1500	440	4,18	168	220-240V/50Hz	143	92	4,2	5,0
BSA460CV	1671	490	4,60	128		169	111	4,5	6,5
BSA586CV	2182	640	5,86	128	220-240V/50Hz	169	111	4,9	8,0
BSA645CV	2360	692	6,45	128		169	111	4,9	6,5
BSA122DV	4780	1400	12,2	72	220-240V/50Hz	233	112	5	17
BSA645DT**	2934	860	6,45	128		169	111	5	8,0
BSD122DT**	5800	1700	12,20	72	230V/50/60Hz	233	112	5,5	17
BSL180DT**	7270	2130	18,0	50		233	129	12	35
BSL253DT**	9880	2895	25,3	50		233	129	14	35
R 134a WHP Wärmepumpen Verdichter									
Heizleistung									
WHP00930BSV		1005	6,3	72	220-240V/50Hz	203	112	7,5	10
WHP01900BSV		1965	12,2	72		244	112	9,2	15
WHP02830BSV		2930	18	50		277	129	14,2	35
WHP03970BSV		4160	25,3	50		277	129	14,2	35
WHP05100BSV		5555	33,6	50		287	139	16,3	50
R 22 Wechselstrom									
SD122CV-H3AU	6960	2040	12,2	72	220-240V/50Hz	233	112	9,3	17,0
SD145CV-H3AG	8460	2480	14,5	72		233	112	9,5	20,0
SD156CV	9045	2650	16,2	72		233	112	10	25,0
SG167SV	9420	2760	16,7	72		256	119	11	35,0
SG633GB1-W	9420	2760	16,7	72		256	118	11	35,0
SL222CV-C7LU	12750	3340	21,9	50		264	129	14	35,0
SHZ33LC2-U	16440	4820	28,6	50		278	139	16	50,0
SHY33MC2-U	17630	5165	30,7	50		278	139	16	50,0
SHW33TC4-U	20445	5990	35,6	50		293	139	17	50,0
SHV33YC6-G	24230	7100	41,7	25		338	139	21	50,0
THU33W	28488	8350	48,8	25	373	139	23	60,0	
R22 Drehstrom									
THK40X.U	25930	7600	45,4	25	380V/50Hz, 3Ph	348	139	22	-
THU40W.U	27978	8200	48,8	25		361	139	22	-
TE848	52400	15350	84,8			441	139		-
R 407C									
CG433EB1-C	7910	2320	14,1	72	220-240V/50Hz	242	119	10	30,0
CG533QB1-C	9040	2650	16,2	72		242	119	11	30,0
CG633GB1-A	9484	2780	16,7	72		256	119	11	35,0
CSL211CV	12106	3550	21,1	50		264	129	12	35,0
CSL232CV-C7LU	13214	3875	23,2	50		264	129	14	45,0
CH933-R	14672	4300	25,4	50		278	139	15	50,0
CHZ33LC4-U	16616	4870	28,6	50		278	139	16	50,0
CHY33MC4-U	17912	5250	30,7	50		293	139	16	50,0
CHW33TC4-U	20980	6150	35,6	50		308	139	17	60,0
CHV33YC6-U	24390	7150	41,7	25		339	139	21	55,0
CTHU33W	28488	8200	48,8	25	373	139	23	60,0	
R 410A									
ASG088CV	7008	2055	8,8	72	220-240V/50Hz	247	119	5,5	30,0
ASG102CV	8190	2550	10,2	72		247	119	7	30,0
ASG108CV	8701	2550	10,8	72		247	119	7	35,0
ASL145SV	11490	3500	14,0	50		279	129	10	35,0
ASL155SV	12617	3700	15,5	50		279	129	10	35,0
ASL180SV	14834	4350	18,0	50		279	129	12	35,0
ASH201SV	16436	4820	20,1	50		298	140	13	50,0
ASH218SV	17664	5180	21,8	50		298	140	14	60,0
ASH264SV	21517	6310	26,4	50		298	140	15	50,0
ATH280CV	23393	6860	28,0	25		358	140	22	60,0
ATH325CV	26462	7760	32,5	25	358	140	23	60,0	



**Leistungsangaben bei 60Hz

Hitachi Highly Übersicht DC Rotary Kompressoren

Modell <i>Model</i>	Kälte- Leistung <i>Cooling capacity</i>		Hub- volumen <i>Displace- ment</i>	Nenn- drehzahl <i>Nominal Speed</i>	Drehzahl bereich <i>Speed range</i>	Höhe <i>Height</i>	Durch- messer <i>Dia meter</i>	Ge- wicht <i>Weight</i>
	Btu	Watt						

R 410A DC Inverter Rotary					min-1			
ASA804SD	8104	2375	7,2	4400	DC Drehzahl- bereich ca. 1550 bis 7500 min-1	212	94	6,0
ASC084CD	8121	238	8,4	3200		218	111	8,0
ASC092SD	9277	2719	9,2	4400		218	111	8,0
ASC104SD	10987	3220	10,4	4400		261	119	8,0
ASG133SD	15644	4585	13,3	4000		261	119	10
ATL165SD	15450	4528	16,5	3300		307	130	13
ATL188SDN	17920	5250	18,8	3300		307	130	13
ATL232SDN	22059	6465	23,2	3300		307	130	13



Betriebskondensatoren für Wechselstrom-Verdichter

Betriebskondensatoren Run capacitors		
Bestell Nr.	mfd/ Volt	VK Preis €
1A.287	4,0 / 400/450	14,40
1A.213	5,0 / 380/450	14,40
1A.267	6,5 / 380/450	14,40
1A.209	8,0 / 400/450	14,40
1A.215	10,0 / 400/450	15,50
1A.359	17,0 / 400/450	15,50
1A.088	20,0 / 400/450	16,50
1A.089	25,0 / 400/450	17,60
1A.090	30,0 / 400/450	19,40
1A.091	35,0 / 400/450	19,40
1A.092	40,0 / 400/450	19,40
1A.093	45,0 / 400/450	19,40
1A.201	50,0 / 400/450	24,60
1A.211	55,0 / 400/450	24,60
1A.219	60,0 / 400/450	24,60



Betriebskondensator oder Inverter sind nicht im Lieferumfang des Verdichters enthalten!

Run capacitors or Inverter are not included in the standard supply.

Weitere Spannungen auf Anfrage.
Further Voltages on request

Technische Änderungen jederzeit ohne vorherigen Benachrichtigung vorbehalten.
We reserve the right to make changes at any time without prior note.

تاسیس ۱۳۶۲

جهان کمپرسور

خدمات معتبر



Jahan Compressor
Since 1983